

AS-KVM1716

17 英寸 16 端口 USB KVM 控制平台



产品概述

AS-KVM1716 整合 LED 显示屏、超薄键盘，Touch Pad 鼠标触摸板，集成在 1U 高度单元内，采用抽屉式安装方式，彻底解决空间不足的问题。可直接管理 16 台服务器；通过级联扩展方式另外再串接 KVM 切换器，最多可管理 256 台服务器。与标准键盘、显示器、鼠标相比，可节省 85% 的空间，采用 17" LED 显示器，分辨率最高可达 1280x1024@60Hz。支持多种硬件平台和多种操作系统。

产品特点

1. 4合1一体机，结合了显示器、键盘、鼠标、切换器的功能，可直接连接16台电脑或服务器。
2. 17英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示，支持完整的DDC2B功能。
3. 自动扫描(Auto-scan)功能，KVM自动对电脑逐一扫描。
4. 可通过OSD视控菜单对每台服务器进行命名，以方便管理。
5. 无需安装软件-可通过 [按钮], [OSD], [热键] 等方式就可轻松操作本机。
6. 独立USB及视频输出接口，可外接键盘或鼠标及显示器。
7. 兼容联想、曙光、浪潮、华为、宝德HP、IBM、戴尔和思科等主流服务器。
8. 混接设计-适用于USB与PS2接口，可根据实际情况灵活搭配。
9. 抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间，导轨带自动锁止装置。
10. 本机适用于DOS, Windows, Unix, Linux, SUN等操作系统。
11. 即插即用，增加或移除PC等设备时，无需断电，可直接连接电脑或KVM切换器等设备。
12. 双电源输入，配备12V直流输入和交流输入两种方式，屏幕带翻转式自动开关。

规格参数

	功能	AS-KVM1716
连接数	直连	16
	级联	256
液晶显示屏	显示屏类型	a-Si TFT-LCD
	分辨率	1280(RGB)×1024[SXGA]
	可视面积	341.72 × 274.14 mm (H×V)
	支持颜色	16.7M (6-bit + Hi-FRC)
	亮度	250 cd/m ² (Typ)
	对比度	1000: 1 (Typ)
	光源类型	WLED
	像素间隔 (mm)	0.264×0.264 (H×V)
	可视角度	85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10)
	键鼠	接口
键盘设计		105键 (88键主键盘 + 17键独立数字键盘)
X/Y分辨率		>1000点/英寸, (40点/mm)
电源	电源输入(交流)	-100 ~ -240V (1×3-Prong AC插座)
	电源输入(直流)	12V (DC2.1插座)
	功耗 (W)	20W
接口	连接端口	16×HDB-15母头 (黑色)
	控制端口	1×HDB-15母头 (蓝色) / 1* USB type A母
结构及包装	外壳颜色	黑, (可定制)
	外壳材质	金属
	毛重 / 净重	20kg/12kg
	机身尺寸 (长 × 宽 × 高)	600mm×485mm×44mm
	机柜安装深度	600mm~1000mm
环境条件	贮藏温度	0~50 °C
	工作温度	-20~60 °C

	湿度	0~80%, 不凝固的
包装尺寸	包装尺寸 (长 × 宽 × 高)	72cm×62cm×17cm

配件:

型号	描述	数量
PJ-1001H-U	1.8M, USB KVM 信号线	16
固定耳架		2
电源线		1
*PJ-1001RH-P	1.8M, PS2 KVM 信号线(最长可定制 20 米)	(选配)
*PJ-1003H-U	3M, USB KVM 信号线	(选配)
*PJ-1005H-U	5M, USB KVM 信号线	(选配)

后视连接示意图

